

CÁMARAS TELEVIGILANCIA SERIE DOMO/PTZ

SD7151

CÁMARA PTZ
DOMO



Vivotek SD7151

Pan/Tilt/Zoom sin límites

- Zoom óptico 18x
- Giro +/- 360° continuo
- Día /Noche
- Exterior antivandálico: IP66

PZ7121/2

PZ7151/2

CÁMARAS
PTZ



Vivotek PZ7121/2

Gran Zoom con opción Wireless

- Zoom óptico 10x
- Giro +/- 150°
- Diurna
- Interior, opción Wireless (PZ7122)
- Power over Ethernet (PZ7121)



Vivotek PZ7151/2

Máxima versatilidad

- Zoom óptico 2,6x
- Giro +/- 175°
- Diurna
- Interior, opción Wireless (PZ7152)
- Power over Ethernet (PZ7151)

FD7141

FD7132

CÁMARAS
DOMO FIJAS



Vivotek FD7141

Seguridad y robustez

- Lentes varifocales con LED IR
- Fijas. Instalación en pared o techo
- Día/Noche
- Exterior antivandálico: IP66
- Power over Ethernet



Vivotek FD7132

Diseño y altas prestaciones

- Lentes varifocales con LED IR
- Fijas. Instalación en pared o techo
- Día/Noche
- Interior, con sensor PIR
- Power over Ethernet

SOFTWARE DE CONTROL Y GRABACIÓN







SOFTWARE
GRATUITO
INCLUIDO

Vivotek ST7501

Software de monitorización y control

El ST7501 permite la monitorización remota de hasta 32 canales en tiempo real mediante la estructura cliente-servidor y la reproducción playback de hasta 16 canales simultáneos. Control del movimiento de la cámara (Pan/Tilt/Zoom).

Tabla comparativa de las cámaras VIVOTEK PTZ/Domo

					
Producto	VIVOTEK PZ7121/2	VIVOTEK PZ7151/2	VIVOTEK SD7151	VIVOTEK FD7141	VIVOTEK FD7132
Wireless	PZ7121: No PZ7122: 802.11b/g	PZ7151: No PZ7152: 802.11b/g	No	No	No
Exterior / Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Interior
Sensor de imagen	1/4" CCD	1/4" CCD Progresivo	1/4" CCD Progresivo	1/3,3" WDR CMOS	1/4" CMOS
Iluminación mínima	0,5 Lux @ F1.8 0,05 Lux @ F1.8 (Modo baja luminosidad)	0,5 Lux @ F1.9	1,61 Lux @ F1.4 0,38 Lux @ F1.4 Sin Filtro IR	PZ7141: 0,5 Lux @ F1.4 PZ7141V: 0,4 Lux @ F1.4 Con LED IR : 0 Lux @F1.4	0,56 Lux @ F1.4 0 Lux @ F1.4 (Con IR LED)
Auto-iris	Sí	Sí	Sí	No	No
Tipo de lente	Zoom óptico 10x 4,2 ~ 42 mm F1.8(w), 2.9(t)	Zoom óptico 2,6x 2,8 ~ 7,3 mm F1.9	Zoom óptico 18x 4,1 ~ 73.8 mm F1.4(w), 3.0(t)	PZ7141: 3,3 ~ 12 mm F1.4(w), F2.9(t) PZ7141V: 9 ~ 22 mm F1.4(w), F1.6(t)	3.3 ~ 12 mm F1.4(w), F2.9(t)
Resolución máxima	704 x 576	640 x 480	640 x 480	720 x 480	640 x 480
Imágenes x segundo	Hasta 25 fps	Hasta 25 fps	Hasta 25 fps	Hasta 25 fps @ 720x480	Hasta 25 fps
Red	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet
Entrada / Salida Digital	1 / 1	1 / 1	4 / 1	1 / 1	1 / 1
Capacidad de audio	Sí (2 formas de audio)	Sí (2 formas de audio)	Sí (2 formas de audio)	Sí (2 formas de audio)	Sí (2 formas de audio)
Acceso mediante móvil 3G	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Compresión de Vídeo	Codec Dual (MPEG-4 / MJPEG)	Codec Dual (MPEG-4 / MJPEG)	Codec Dual (MPEG-4 / MJPEG)	Codec Dual (MPEG-4 / MJPEG)	Codec Dual (MPEG-4 / MJPEG)
Invertible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Multi streaming	Dual	Dual	Dual	Dual	Dual
PoE	PZ7121: Sí PZ7122: No	PZ7151: Sí PZ7152: No	No	Sí	Sí
Características diferenciadoras del producto	- Zoom 10x - Opción Wireless	- Opción Wireless - CCD Progresivo	- Zoom 18x - Día/Noche - Cubierta exterior Antivándalica (IP66) - CCD Progresivo - Movimiento 360° continuo	- 3-Axis - Focos IR incorporados - Día/Noche - Cubierta exterior Antivándalica (IP66) - Slot para tarjeta SD/SDHC - Calefactor y Ventilador	- PIR - 3 Axis - Focos IR incorporados - Día/Noche



imaginArt Importador oficial para España

c/ Pujades 273-275 - 08005 - Barcelona - Telf.: 93 292 07 70 - Fax 93 217 76 51 - e-mail: imaginart@imaginart.es - www.imaginart.es

Todas las marcas comerciales mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios. La información facilitada es válida salvo error u omisión.